

Opis

- To preparat składający się z mieszaniny **polikarboksyloeterów, regulatora wiązania, katalizatora procesu autoklawizacji i środków powierzchniowo - czynnych.**

Jest komponentem o działaniu kompleksowym.

- Posiada właściwości upłynniające i uplastyczniające.
- Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami cementów.
- Pozwala zredukować wodę zarobową o **2 – 10 %**.
- Pozwala na redukcję spoiw (cementu i wapna).
- Poprawia właściwości reologiczne mieszanki ze zmniejszoną skłonnością do aglomeracji składników.
- Bez wpływu na czas postoju odlewów (przy redukcji spoiw).
- Skraca czas postoju odlewów (bez redukcji spoiw).
- Pozwala na zmniejszenie ilości braków produkcyjnych.

Sposób użycia

- Granice dozowania **od 0,05 % do 0,20 %** domieszki do masy skład. suchych.
- Jest domieszką całkowicie rozpuszczalną w wodzie.

Uwagi

- Chronić przed nasłonecznieniem.
- Trwałość: 12 miesięcy.
- Jest produktem bezpiecznym w użyciu. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Charakterystyka ogólna

- Postać: jednorodna ciecz
- Barwa: czerwony
- Zapach: bez zapachu
- Gęstość: $1,05 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
- pH: 7,0 – 8,0
- Zawartość suchej substancji: $43 \% \pm 2\%$
- Lepkość:
- Zawartość alkaliów $\text{Na}_2\text{O} \leq 0,15\%$
- Zawartość jonów chlorkowych: $\leq 0,10\%$

Opakowanie

- Beczka: 120 l
- Kontener: 1000 l
- Cysterna: 24000 l

